带锁密闭用手柄

ロック付密閉用ハンドル

RoHS　不锈钢　CAD　**FA-1925** 不锈钢制

PAT.PEND.



FA-1925

特　点

- 振動、衝撃等では開かない、ロック機構付きのハンドルです。
- 本体の高さが25.5mmの非常に低い密閉用のハンドルです。
- カギピンと南京錠（C-555）が併用できます。
- 受座のローラーで滑らかにキャッチします。

- 带锁定功能的手柄，不会因振动、冲击等打开。
- 薄型密闭用手柄，手柄厚度仅25.5mm。
- 锁销和挂锁（C-555型）可以并用。
- 座扣装有滚轮，可以平滑插入。

仕　様
- 材　　質：ステンレス鋼板（SUS304）
- 表面仕上：ヘアライン仕上
- 付 属 品：受座

用　途
- 特装車・コンテナー車・冷凍冷蔵車・食品用ワゴン

納　期
- 標準在庫品

動　作
- ハンドルはボタンを押しながら引いてください。
- 手を離すとハンドルは約8°傾いた所で止まり、この状態で扉はワンタッチで閉扉できます。
- ボタンを押しながらハンドルを押込むとロックされます。

備　考
- 南京錠C-555は1276ページをご参照ください。
- **内部からの解錠はできません。ウォークインタイプには、脱出装置付をお選びください。**

规　格
- 材　　质：不锈钢板（SUS304）
- 表面处理：拉丝加工
- 附　　件：座扣

用　途
- 特种车辆、集装箱车、冷冻冷藏车、食品运输车

交货期
- 常规产品・・・敬请垂询

操　作
- 请在按着按钮的同时拉起手柄。
- 一旦松手，手柄就会在倾斜约8度左右的位置停下，这种状态下单触即可关闭。
- 按着按钮将手柄压入即可锁门。

备　注
- 关于挂锁C-555请参照1276页。
- **无法从内部开锁。步入型请选择带有逃脱装置的产品。**



使用例　使用例



商品番号 商品编号	RoHS	CAD	製品質量（g） 产品重量（g）	コード 代　码
FA-1925	●	2D	640	60167

●：RoHS指令对应产品
▲：RoHS指令可对应产品。