

带强制推出机构型防水平面手柄

強制押し出し機構付防水フラットハンドル

PAT.PEND.

(社) 日本配電控制系统工业会紧急用配电盘等设备认定委员会注册产品耐火型门用手柄

特 点

- 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 (A-1481-F/A-481-F)
- ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。
- 日東工業K.K.製H-83・84・86とパネル穴明けに互換性があります。
- 防水タイプ (Oリング・シートパッキン使用)
- 左右兼用型 (カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
- 標準配置新型TAK60鎖芯, 操作性好, 带防尘挡片及双面钥匙 (A-1481-F / A-481-F)。
- 采用强压按钮即可强制弹出手柄的机构。
- 与日东工业K.K.制H-83, 84, 86的面板开孔有互換性。
- 防水型 (使用O形圈、密封垫)
- 左右兼用型 (将凸轮和舌片翻转, 即可实现左右切换。)

[A-1481]

- 仕 様
- 材 質: ステンレス鋼物 (SUS304)
 - 表面仕上: ヘアライン仕上
 - 付 属 品: キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板

[A-481]

- 仕 様
- 材 質: 亜鉛合金 (ZDC)
 - 表面仕上: サチライトクロムめっき (MZCr)
 - 付 属 品: キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板
- 用 途
- キュービクル・配分電盤・制御盤
- 納 期
- 標準在庫品
- 備 考
- 扉の締込みにはロッド棒用ローラーユニット (AC-25-RA・RB・RC) と組合せてご使用ください。
 - マスターシステム、指定同番、鍵違いも製作します。お問合せください。(FA-1481-F・A-481-F)
 - 取付けねじを変更することにより板厚を広げることができます。
 - A-481-F-3~F5: 4mm (M5×14 SW)
 - A-481-F-5: 3点締止め金も製作します。
 - 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。
 - A-481クロムめっき品もあります。お問合せください。

[A-1481]

- 規 格
- 材 質: 不銹鋼铸件 (SUS304)
 - 表面处理: 拉丝加工
 - 附 件: 钥匙2把、螺丝一套、专用舌片、安装板

[A-481]

- 規 格
- 材 質: 鋅合金 (ZDC)
 - 表面处理: 鍍粉霧銘 (MZCr)
 - 附 件: 钥匙2把、螺丝一套、专用舌片、安装板
- 用 途
- 配电箱、配分电盘、控制盘
- 交 貨 期
- 常规产品... 敬請垂詢
- 備 注
- 鎖閉門之際, 請与鎖杆用滾輪套件 (AC-25-RA, RB, RC) 一并組合使用。
 - 也制作总鎖鎖、指定通配鎖鎖、单配鎖鎖鎖的产品。敬請垂詢。(FA-1481-F, A-481-F)
 - 更換使用螺絲, 能够扩大适用板厚范围。
 - A-481-F-3~F5: 4mm (M5×14 SW)
 - A-481-F-5: 可制作3点鎖緊用舌片。
 - 为防止本产品的舌片安装用螺絲松动, 建议涂抹螺絲防松胶。
 - 备有A-481鍍銘产品。敬請垂詢。

通天销式

滾 輪
鎖緊式

特种车用
密閉手柄

冷 庫
密 閉

平 面
轉 動 式

齒 輪 式

平 面
手 柄

彈 出 式
手 柄

拉 緊 式
手 柄

可 調 式
手 柄

鎖 舌 式

碰 鎖 式

連 杆 式

挂 鈎 式

鎖 式
手 柄

L 型
手 柄

T 型
手 柄

圓 形
小 型

按 鈕

拉 手

抓 手

舌 片
鎖 杆

接 頭
配 件

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

FLUSH SWING HANDLES

齒 輪 式

平 面
手 柄

彈 出 式
手 柄

拉 緊 式
手 柄

可 調 式
手 柄

鎖 舌 式

碰 鎖 式

連 杆 式

挂 鈎 式

鎖 式
手 柄

L 型
手 柄

T 型
手 柄

圓 形
小 型

按 鈕

拉 手

抓 手

舌 片
鎖 杆

接 頭
配 件

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

FLUSH SWING HANDLES

齒 輪 式

平 面
手 柄

彈 出 式
手 柄

拉 緊 式
手 柄

可 調 式
手 柄

鎖 舌 式

碰 鎖 式

連 杆 式

挂 鈎 式

鎖 式
手 柄

L 型
手 柄

T 型
手 柄

圓 形
小 型

按 鈕

拉 手

抓 手

舌 片
鎖 杆

接 頭
配 件

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

FLUSH SWING HANDLES

齒 輪 式

平 面
手 柄

彈 出 式
手 柄

拉 緊 式
手 柄

可 調 式
手 柄

鎖 舌 式

碰 鎖 式

連 杆 式

挂 鈎 式

鎖 式
手 柄

L 型
手 柄

T 型
手 柄

圓 形
小 型

按 鈕

拉 手

抓 手

舌 片
鎖 杆

接 頭
配 件

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

FLUSH SWING HANDLES

齒 輪 式

平 面
手 柄

彈 出 式
手 柄

拉 緊 式
手 柄

可 調 式
手 柄

鎖 舌 式

碰 鎖 式

連 杆 式

挂 鈎 式

鎖 式
手 柄

L 型
手 柄

T 型
手 柄

圓 形
小 型

按 鈕

拉 手

抓 手

舌 片
鎖 杆

接 頭
配 件

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

FLUSH SWING HANDLES

齒 輪 式

平 面
手 柄

彈 出 式
手 柄

拉 緊 式
手 柄

可 調 式
手 柄

鎖 舌 式

碰 鎖 式

連 杆 式

挂 鈎 式

鎖 式
手 柄

L 型
手 柄

T 型
手 柄

圓 形
小 型

按 鈕

拉 手

抓 手

舌 片
鎖 杆

接 頭
配 件

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

FLUSH SWING HANDLES

齒 輪 式

平 面
手 柄

彈 出 式
手 柄

拉 緊 式
手 柄

可 調 式
手 柄

鎖 舌 式

碰 鎖 式

連 杆 式

挂 鈎 式

鎖 式
手 柄

L 型
手 柄

T 型
手 柄

圓 形
小 型

按 鈕

拉 手

抓 手

舌 片
鎖 杆

接 頭
配 件

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

鋼 絲 繩

FLUSH SWING HANDLES

齒 輪 式

平 面
手 柄

彈 出 式
手 柄

拉 緊 式
手 柄

可 調 式
手 柄

鎖 舌 式

碰 鎖 式

A-1481-F・N
不锈钢制A-481-F・N
锌合金制ハンドル・取手
つまみ・周辺機器

A

クレモン

ローラー
締り特装密閉
ハンドルフリーザー
密閉



平 面

耐火

耐火

耐火

耐火

商品番号 商品编号	 RoHS	 CAD	材質 材质	鍵番号 钥匙编号	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	L ₆	L ₇	L ₈	W ₁	W ₂	W ₃	W ₄	□W ₅ (H ₁)	H ₂	H ₃	H ₄	t	φd	適応板厚 适用板厚	製品質量(g) 产品重量(g)	付属止め金 附属舌片	コード 代码		
A-1481-F-3-1-TAK60	●	2D	SUS	TAK60	170	26.5	160	72	28	20	161	22	44	31	25	32	10	76	31	4.5	29	3	4.5	1~3.2		AC-1025-E-1	04161	
A-1481N-3-1	●	2D		200																	25			723	AC-1025-E-1	03359		
A-1481-F-4-1-TAK60	●	2D		TAK60	150	23	140	72	28	20	141	18.5	40	29	25	30	10	64	28	4.5	29	3	4.5	0~3.2	625	AC-1025-E-1	04162	
A-1481N-4-1	●	2D		200														70			25			613	AC-1025-E-1	03360		
A-1481-F-5-1-TAK60	●	2D		TAK60	110	17	102					103	13.5	35	26		27		49	26	4.5	29	2		0~3.2	390	AC-1025-53加工品	04163
A-1481N-5-1	●	2D/3D		200				62	22	15						24	27	8				25	2	4.2		383	AC-1025-E-4	03361
A-1481-F-6-1-TAK60	●	2D		TAK60	92	16	84					85	12.5	32	24		25		42	26	4.5	29	2		0~4		AC-1025-53加工品	04164
A-1481N-6-1	●	2D		200				62	22	15						24	25	8	38.5	26.5	4	22	2	4.2		315	AC-1025-E-4	03362
A-481-F-3-1-TAK60	●	2D/3D	ZDC	TAK60	170	26.5	160	72	28	20	161	22	44	31	25	32	10	76	31	4.5	29	3.2	4.5	0~3.2	730	AC-25-E-1	04053	
A-481N-3-1	●	2D/3D		200																	25			670	AC-25-E-1	03285		
A-481-F-4-1-TAK60	●	2D/3D		TAK60														64			29				610	AC-25-E-1	04054	
A-481N-4-1	●	2D/3D		200	150	23	140	72	28	20	141	18.5	40	29	25	30	10	70	28	4.5	25	3.2	4.5	0~3.2	550	AC-25-E-1	03286	
A-481N-4-2	●			鍵なし 无 锁																						AC-25-E-1	821868	
A-481-F-5-1-TAK60	●	2D/3D		TAK60																	29			0~3.2	380	AC-25-53加工品	04055	
A-481N-5-1	●	2D/3D		200	110	17	102					103	13.5	35	26		27		49	26	4.5	25	2.3		0~2.3	420	AC-25-E-4	03287
A-481N-5-2	●			鍵なし 无 锁																						821869		
A-481-F-6-1-TAK60	●	2D/3D		TAK60	92	16	84					85	12.5	32	24		25		42	26	4.5	29	2.3		0~4	285	AC-25-53加工品	04056
A-481N-6-1	●	2D/3D		200				62	22	15						24	25	8	38.5	26.5	4	22	2.3	4.2		280	AC-25-E-4	03288

●: RoHS指令対応产品 ▲: RoHS指令可対応产品。