



楕円形手柄


小判型ハンドル




A-19-1-1



No. TAK60




No. 0200




キーNo. TAK60
钥匙

キーNo. 0200
钥匙



パネル穴明け寸法
面板开孔尺寸



特 点

- 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 (A-19-TAK60)
- 左右兼用型
- 標準配置新型TAK60鎖芯, 操作性好, 帯防尘挡片及双面钥匙 (A-19-TAK60)。
- 左右兼用型

- 仕 様
- 材 質: 亜鉛合金 (ZDC)
 - 表面仕上: クロムめっき (MZCr)
 - 付 属 品: 大ナット・ビスセット・キー2本
- 用 途
- 配分電盤・制御盤
- 納 期
- 標準在庫品
- 備 考
- 止め金は646～650ページの□8穴の中からお選びください。
 - マスターシステム、指定同番、鍵違いも製作します。お問合せください。
 - 特別な表面処理はご相談ください。
 - 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお要め致します。

- 規 格
- 材 質: 亜鉛合金 (ZDC)
 - 表面処理: 鍍鉻 (MZCr)
 - 附 件 件: 大螺母、螺钉一套、钥匙2把
- 用 途
- 配分电盘、控制盘
- 交 貨 期 備 注
- 常规产品・・・敬請垂詢
 - 舌片請从646～650页□8孔中选择。
 - 也制作总统锁、指定通配匙锁、单配钥匙锁的产品。敬請垂詢。
 - 如果需要特殊的表面处理时, 敬請垂詢。
 - 为防止本产品的舌片安装用螺丝松动, 建议涂抹螺丝防松胶。

商品番号 商品编号	RoHS	CAD	鍵番号 钥匙编号	L	W	H	P	φD ₁	φD ₂	φd	θ°	最大適用板厚 最大适用板厚	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代 码
A-19-1-1-TAK60	●	2D/3D	TAK60	60	23	2.5	37	44	3.5	4	65	1.5	140	04013
A-19-1-1	●	2D	0200											00070
A-19-1-2	●	2D/3D	鍵なし 无锁											00071
A-19-2-1-TAK60	●	2D	TAK60	50	20	3	30	35	3	3.5	70	1.5	110	04014
A-19-2-1	●	2D	0200											00072
A-19-2-2	●	2D	鍵なし 无锁											00073

●: RoHS指令対応产品 ▲: RoHS指令可対応产品。

ハンドル
アジャスト
ハンドル
ラッチ式
スナッチ
リング
フック式
ロック
ハンドル
L-SHAPED HANDLES
L 型
ハンドル
T 型
ハンドル
丸型
小型
押ボタン
取 手
つまみ
止め金
ロッド棒
ジョイント
リング
ワイヤ

TAKIGEN
綜合 24

513