

滚 轮
锁紧式

特种车用
密闭手柄

冷 库
密 闭

平 面
转动式

齿轮式

平 面
手 柄

弹出式
手 柄

拉紧式
手 柄

可调式
手 柄

锁舌式

碰锁式

弹簧把手

スプリング取手



A-1073-S

不锈钢制

特 点

PAT.PEND.

- ステンレス製で耐食性に優れています。
- スプリングにより取手は常時閉じています。
- 采用不锈钢材质，耐腐蚀性优异。
- 依靠弹簧的作用，把手总是处于关闭状态。

仕 様 ● 材 質：ステンレス鋼板(SUS304)
ポリアミド(PA6)

- 表面仕上：ヘアライン仕上
- 吊下げ荷重：147N

用 途 ● 計測機器・小型ケース
納 期 ● 標準在庫品



- 取付け時、取手が閉じる方向に働くようスプリングを調整してください。

規 格 ● 材 質：不锈钢板 (SUS304)
聚酰胺 (PA6)

- 表面处理：拉丝加工
- 悬吊负荷：147N


用 途 ● 测量设备、小型箱子
交 货 期 ● 常规产品・・・敬请垂询



- 安装时，请按照把手关闭的方向来调节弹簧。



A-1073-S-2



商品番号 商品编号	RoHS	CAD	L1	L2	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代 码
A-1073-S-1	●	2D/3D	174	120	45	03820
A-1073-S-2	●	2D/3D	159	105	45	01832

●：RoHS指令对应产品 ▲：RoHS指令可对应产品。