

抓手用防脱落装置

つまみ用脱落防止



AP-176-DP
塑胶制

アシヤスト
 ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
 ハンドル

L 型
 ハンドル

T 型
 ハンドル

丸型
 小型

押ボタン

取手

KNOB

つまみ

止め金
 ロッド棒

ジョイント
 リンク

ワイヤ

TAKIGEN
 総合 24

637

特点

- ローレットつまみに装着することで、脱落防止になります。
- パネル表面の傷防止にもなります。
- 通过安装到滚花抓手，可以防止脱落。
- 还可以防止面板表面划伤。

- 仕様 ●材 質:ポリプロピレン(PP)
 ●標準色:白
- 用途 ●ローレットつまみの脱落防止
- 納期 ●標準在庫品
- 備考 ●パネル穴明け裏面は糸面取りしてください。
 面取り加工を大きくすると脱落する恐れがありますので、ご注意ください。



- 規格 ●材 質: 聚丙烯 (PP)
 ●標準色: 白色
- 用途 ●防止滚花抓手脱落
- 交货期 ●常规产品・・敬请垂询
- 备注 ●面板开孔背面请实施倒角处理。请注意增大倒角加工时可能发生脱落。

防止滚花抓手脱落。




納入状態
 交货状态

AP-176-DP-M5




取付け方法
 安装方法



パネルから取外している時の脱落防止に!
 防止从面板卸下时脱落!

パネル穴明け寸法
 面板开孔尺寸



商品番号 商品编号	RoHS	CAD	L ₁	L ₂	φD ₁	φD ₂	(φD ₃)	(φD ₄)	φD ₅	t	製品質量(g) 产品重量(g)	適用ローレットつまみ 适用滚花抓手	コード 代码
AP-176-DP-M4	●		8	1	8.5	3	5.8	7	6	2.3	0.1	A-176-19,-20,-21,-48,-49 A-1176-19,-20,-21,-48,-49	04514
AP-176-DP-M5	●	2D	9.5	1.5	9	4.1	7	8	7	2.3	0.2	A-176-16,-17,-18,-45,-46,-47 A-1176-16,-17,-18,-45,-46,-47 A-2176-18	04515
AP-176-DP-M6	●		11	1.5	11	4.8	7.8	9	8	2.3	0.3	A-176-13,-14,-15,-32,-42,-43,-44 A-1176-13,-14,-15,-32,-42,-43,-44 A-2176-13	04516
AP-176-DP-M8	●		14	2	14	6	9.8	11	10	3.2	0.6	A-176-11,-12,-31,-40,-41, A-1176-11,-12,-31,-40,-41	04517

●: RoHS指令对应产品 ▲: RoHS指令可对应产品。