

锁杆导承

ロッドガイド



AC-25-RG

塑胶制

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドル

L 型
ハンドル

T 型
ハンドル

丸型
小型

押ボタン

取手

つまみ

STOPPERS/RODS

止め金
ロッド棒

ジョイント
リンク

ワイヤ



TAKIGEN
総合 24

657


PAT.PEND.



AC-25-RG-1



使用例
使用例



- ロッド棒ガイドに装着することにより、滑りが良くなり作動時の異音がなくなります。
- ワンタッチで脱着ができ、ロッド棒を挿入することにより外れなくなります。
- 出張りが少ないため、筐体と扉との隙間にも取付けできます。
- 由于装配锁杆导承，可使滑动顺畅，消除操作时的异常声音。
- 单触式装卸，插入锁杆后不会松脱。
- 由于凸起少，能够安装在箱体和门的间隙里。

仕様 ●材質：ポリアミド6 (PA6)

●標準色：ホホワイト

用途 ●ロッド棒用ガイド

納期 ●標準在庫品

規格 ●材質：聚酰胺6 (PA6)

●標準色：白色

用途 ●锁杆用导承

交货期 ●常规产品・・・敬请垂询

商品番号 商品编号	RoHS CAD	適用ロッド棒径 适用锁杆径	φD ₁	φD ₂	φD ₃	H	最大適用板厚 最大適用板厚	取付け穴明け寸法 安装孔开孔尺寸	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代码
AC-25-RG-1	● 2D/3D	φ10	16	12.4	10.8	11	3.4	φ13	0.4	01950
AC-25-RG-2	● 2D/3D	φ8	14	10.4	8.8	9		φ11	0.3	01949
AC-25-RG-3	● 2D/3D	φ6	12	8.4	6.8	9	3.2	φ9	0.25	04197

●: RoHS指令対応产品 ▲: RoHS指令可对应产品。