

锁杆用套

ロッド棒キャップ

耐热性优异，保护涂层面




AC-25-GE-8



AC-25-GE-10

装着例
安装示例



| 商品番号 商品编号 | RoHS | CAD | ϕD_1 | ϕD_2 | 製品質量(g) 产品重量(g) | コード 代 码 |
|--------------|------|-----|------------|------------|--------------------|------------|
| AC-25-GE-6 | ● | | 6 | 8 | 0.7 | 04559 |
| AC-25-GE-8 | ● | | 8 | 10 | 0.9 | 04496 |
| AC-25-GE-10 | ● | | 10 | 12 | 1.2 | 04497 |

●: RoHS指令对应产品

▲: RoHS指令可对应产品。



AC-25-GE

塑胶制

特 点

- 耐熱温度は約80℃
- 塗装面の保護
- 振動によるビビリ音の防止
- ロッド棒にワンタッチで装着できます。
- ロッド棒に加工を施す必要がありません。

- 耐热温度约80℃。
- 保护涂层面
- 防止因振动产生的噪音。
- 能够单触安装在锁杆上。
- 锁杆不必加工。

- 仕 様 ● 材 質: エラストマー
● 標 準 色: ホワイト
- 用 途 ● 制御盤・配電盤など
- 納 期 ● 標準在庫品

- 規 格 ● 材质: 合成橡胶
● 标准色: 白色

- 用 途 ● 控制盘、配电盘等

- 交 貨 期 ● 常规产品・・・敬请垂询

