


# Rize锁

## リーズロック

自动锁闭，防止忘记上锁



### 特点

- 迅速に張りのある状態でワイヤーを結束することができます。
- アンカーとしてもジョイントとしても使用可能です。
- セルフロック機構の為、工具不要で簡単調節、簡単解除が可能です。
- 設置・維持の時間が短縮でき経費節約にもなります。
- 可以在有张力的状态下迅速捆扎钢丝绳。
- 既可作锚定件使用，也可作接头使用。
- 由于采用自锁机构，因此不需要工具即可简单地调节、简单地解除。
- 可以缩短安装、维护时间，节约经费。

仕様 ● 材質：本体/亜鉛合金 (ZC) ばね、ピン/ステンレス (SUS302) 爪/焼結合金

用途 ● 表面仕上：生地 ● 農業 (格子やフェンス)・園芸用仮止めの固定 ● 標準品・・・納期お問合せください ● 力がかかると調整ピンがロックされ、簡単に調節ができません。

規格 ● 材質：本体/鋅合金 (ZC) 弾簧、銷/不銹鋼 (SUS302) 卡爪/燒結合金

用途 ● 表面処理：本色 ● 农业 (网格、栅栏)、园艺用临时固定 ● 常规产品・・・敬请垂询 ● 施加力量后调整销锁定，无法简单地调节。

### 使用方法 使用方法

- 1 ワイヤーを矢印の方向に通します。朝箭头方向穿过钢丝绳。
- 2 フック等にワイヤーを通して反対側の穴にワイヤーを通します。将钢丝绳穿过挂钩等，并且将钢丝绳穿过相反侧的孔中。
- 3 本体に通したワイヤーを逆向きに引いて力を掛けます。ワイヤーの端は10mm以上出して調整ピンをロックしてください。反向拉动已穿过主体的钢丝绳，施加力量。请将钢丝绳端部突出10mm以上，然后锁定调节销。
- 4 ワイヤーの長さを調整する時は調整ピンを矢印の方向へスライドさせロックを解除し、ワイヤーを動かしてください。調整钢丝绳长度时，请将调整销朝箭头方向滑动，解除锁定，移动钢丝绳。



商品番号 商品编号	RoHS	CAD	(L)	(W)	(H)	適用ワイヤー径 适用钢丝绳直径	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代 码
B-618-1	●		19	11	13	0.8mm、1.0mm	10	13442
B-618-2	●		27	12	18	1.5mm、2.0mm	20	13443
B-618-3	●		37	14	25	2.5mm、3.0mm	50	13444
B-618-4	●		48	21	37	4.0mm	140	13445

●：RoHS指令対応产品 ▲：RoHS指令可对应产品。

### 使用上の注意 使用的注意事项

- 使用されるワイヤーの構造により参考使用荷重の数値は変わります。安全を充分ご確認の上でご使用ください。
- 製品の参考使用荷重は、取付け場所、方法によって本来の性能を発揮しない場合があります。
- 製品の定められた範囲外での使用や参考使用荷重を超えた使用はしないでください。
- 折れ曲がったり、コーティングされたワイヤーは使用しないでください。
- 製品に塗装または、ほかのコーティングを施さないでください。
- 潤滑油を塗らないでください。
- 移動リフトには使用しないでください。
- ワイヤーの末端処理はていねいに行ってください。
- 製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。
- 因所使用的钢丝绳的结构不同，参考使用负载的数值也不同。请充分确认安全，然后再使用。
- 产品的参考使用负载，可能因安装场所、方式的不同而无法发挥本来性能。
- 请不要在产品规定范围外使用或者超过参考使用负载使用。
- 已弯折的或有涂层的钢丝绳，请不要使用。
- 请不要对产品进行涂装或者实施其它涂层。
- 请不要涂抹润滑油。
- 请不要使用移动升降机。
- 请细心地进行钢丝绳的末端处理。
- 因产品改进等原因，产品规格可能不经预告而发生变更。

### 参考使用荷重について 关于参考使用负载

参考使用荷重は破断荷重をもとに、ワイヤー一本あたりの強度を算出したものです。垂直2本吊りの場合、数値は2倍になりますが荷重が均等にかかるのを前提とします。また、一点より角度をつけて吊る場合は角度が大きくなるにつれて参考使用荷重の数値は下がります。なお角度と参考使用荷重の関係は表のようになります。

参考使用负载是根据断裂负载而计算出的平均每根钢丝绳的强度。垂直2根起吊的情况下，该数值为2倍，但是前提是均等地施加负载。

另外，从一点以一定角度起吊时，角度越大则参考使用负载的数值越低。此外，角度与参考使用负载的关系如表中所示。

### 参考使用荷重 参考使用负载

吊り角度 起吊角度	一本の参考使用荷重 一根的参考使用负载	ワイヤー径 (mm) 钢丝绳直径 (mm)	参考使用荷重 (N) 参考使用负载 (N)
0°	100%	0.8	58.8
30°	95%	1.0	78.4
45°	92%	1.5	245
60°	85%	2.0	441
90°	70%	2.5	588
120°	50%	3.0	882
150°	25%	4.0	1,176

### 参考商品 参考商品

### リーズロックテンショナー Rize 锁张紧器



B-618-G

手で締付けける以上の張力を必要とする際、ご使用ください。需要比用手拧紧更大的张力时，请使用。

商品番号 商品编号	RoHS	CAD	コード 代 码
B-618-G	●		13446

●：RoHS指令対応产品 ▲：RoHS指令可对应产品。



クレモン

ローラー  
締め

特装密閉  
ハンドル

フリーザー  
密閉

平面  
スイング

ギア式

平面  
ハンドル

ポップ  
ハンドル

リフト  
ハンドル

アジャスト  
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック  
ハンドル

L 型  
ハンドル

T 型  
ハンドル

丸型  
小型

押ボタン

取手

つまみ

止め金  
ロッド棒

ジョイント  
リンク