

船用合页


マリンヒンジ




B-1227
不锈钢制



B-1227



作動範囲 270° 以上
动作范围在270度以上



特点

- 耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。
- 取付けはステンレスマリンヒンジB-1225・B-1228またはプラスチックマリンヒンジBP-19-1-2と互換性があります。
- 叶片使用耐腐蚀性优异的 stainless SUS316。
- 与不锈钢船用合页B-1225、B-1228以及塑胶船用合页BP-19-1-2在安装上具有互换性。

仕様 ●材 質：羽根/ステンレス鋼板(SUS316)
軸/ステンレス鋼棒(SUS304)

●表面仕上：パレル研磨

用途 ●船舶・車両・通信機器・測定機器

納期 ●標準在庫品

備考 ●穴なしも製作致します。お問合せください。

規格 ●材 質：叶片/不锈钢板(SUS316)
軸/不锈钢棒(SUS304)

●表面处理：滚筒研磨

用途 ●船舶、车辆、通信设备、测量设备

交货期 ●常规产品・・・敬请垂询

备注 ●可提供无孔的产品。敬请垂询。

商品番号 商品编号	RoHS	CAD	参考値 参考值		製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代 码
			扉高×扉幅 门高×门宽	扉質量(kg) 门重量(kg)		
B-1227	●	2D/3D	600×300	10	47	12742

●: RoHS指令对应产品 ▲: RoHS指令可对应产品。

段付
蝶番

クリーン
ヒンジ

特装车
蝶番

フリーザー
ヒンジ

特殊
蝶番

トルク
ヒンジ

ステー

周辺機器
(B)