

平面扭矩铰链

フラットトルクヒンジ



BP-150
塑胶制

特点


- 任意の角度で扉を保持します。
- 調整ボルトを回すことによりトルクが変更できます。
- 難燃材を使用しています。(本体 POM・UL94 HB、軸 PC・UL94 V-2)
- 可將门保持在任意角度。
- 转动调节螺栓即可改变扭矩。
- 使用阻燃材料。(本体 POM / UL94 HB、轴 PC / UL94 V-2)

仕様 ● 材質: 本体/ポリアセタール(POM・UL94-HB)
軸/ポリカーボネート(PC・UL94 V-2)
調整ボルト・ナット/ステンレス(SUS)


● 表面仕上: シボ加工
● 天蓋・サーバーラック・事務機器・家具などの前蓋・天蓋(横使い)
● 標準在庫品
● 取付けは軸を水平状態にして、2個使いの場合は軸が同一線上になるようにしてください。
● 水・油などが付着しないようご注意ください。
● 緩み防止剤等、溶剤を使用する際は十分に検証を行ってください。

規格 ● 材質: 本体/聚甲醛 (POM・UL94-HB)
軸/聚碳酸酯 (PC・UL94 V-2)
调节螺栓、螺母 / 不锈钢 (SUS)

● 表面处理: 磨砂加工
● 顶盖、服务器架、办公机器、家具等的前盖、顶盖(横置)
● 常规产品・・・敬请垂询
● 请在轴为水平状态下进行安装, 如使用2个, 请保持轴在同一线上。
● 请注意不要附着水、油等。
● 使用防松胶等、溶剂时请进行充分的验证。




トルク調整六角穴付ボルトM
扭矩调节用内六角螺栓M



BP-150-1-Black
黑色

使用例
使用例



六角レンチでトルクの調整ができます。
可使用六角扳手来进行扭矩调节。

使用上の注意

調整ボルトを回し過ぎると作動音が発生する場合がありますので、定格トルク内でご使用をお願いします。又、本製品は樹脂製のため連続動作させた場合、トルクの低下が考えられますので間欠動作でご使用をお願いします。潤滑油などはご使用にならないでください。

使用的注意事项

调节螺栓转动过量时, 有可能会在动作时发出声音, 请在额定扭矩内使用。因本产品为树脂产品, 连续操作时, 扭矩可能会下降, 故请间歇使用。请不要使用润滑油等。

长合页

平合页

暗合页

脱卸合页

阶式合页

无尘合页

特种车用合页

冷库合页

特殊铰链

扭矩铰链

INGES

商品番号 商品编号	RoHS	CAD	備考 备注	L1	L2	L3	W	H1	H2	H3	H4	P1	P2	M	φd1	φd2	定格トルク2個(N・m) 额定扭矩2个(N・m)	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代码
BP-150-1-Black	●	2D/3D	ブラック 黑色	72	21	30	56	19	6	10	1	38	47.5	6	6.6	14	0~4	57	13216
BP-150-1-Ivory	●	2D/3D	アイボリー 象牙色	72	21	30	56	19	6	10	1	38	47.5	6	6.6	14	0~4	57	13272
BP-150-2	●	2D/3D	ブラック 黑色	50	14.5	21	37	13.5	5	7	1.5	25.5	31.5	4	4.5	9	0~1	20	13271

●: RoHS指令対応产品 ▲: RoHS指令可対応产品。