带钥匙单触式面板扣件

鍵付ワンタッチパネルファスナ

日本配电控制系统工业会推荐产品 适合于所有的箱体

PAT.PEND.



CP-421-B-3

22

35









特 点

- CP-420の鍵付タイプです。
- ●配分電盤用締金具です。(JIS)
- 従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤な どの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。
- ●ファスナー複数の同時使用ができます。
- ●取付けも差込むだけのクイックインタイプで手間いらず。
- 1つのサイズで数種類の板厚に対応できます。
- CP-420的带锁型。
- ●配分电盘用紧固五金件。(JIS)
- ●可使以往用螺丝或滚花抓手来固定的配分电盘等的内门 通过单触操作即能开闭, 更为省力。
- 可以同时使用多个扣件。
- 安装时仅需插入即可, 快速方便。
- 一个尺寸可以对应多种板厚。

仕 様●材

カバー/ステンレス鋼板(SUS304) ラッチ・レバー/ポリアセタール(POM) ハウジング/ポリプロピレン(PP) バネ/ステンレス(SUS304)

●標 準 色:ブラック

用 途 ●配分電盤の内扉

● 標準在庫品 納 期

備 ●他のカラーはお問合せください。 考

動 作 ●開 扉:①キーを差し、スライドさせる。

②ラッチが引込みレバーを保持。 ③扉を開ける。

●閉 扉:扉を閉めるだけのワンタッチロック

规 格 ●材 质

> 外盖 / 不锈钢板 (SUS304) 锁舌、拉杆/聚甲醛 (POM) 外壳/聚丙烯(PP)

弹簧 / 不锈钢 (SUS304)

●标 准 色:黑色

用 ●配分电盘的内门 途

交货期 ●常规产品・・・敬请垂询

●有关其他颜色的产品,敬请垂询。 备 注 操 作

门:①插入钥匙,使其滑动。 ●开 ②锁舌缩进后使拉杆保持不动。

③将门打开。


●关 门:只需关上门即可单触上锁。

Aタイプ A型 ストローク(S) 行程 M³


L2


CP-421-A-2








L₁













Aタイプ用キ

Bタイプ用キ-B型用钥匙





商品番号 商品编号	RoHS	CAD	Lı	L2	Lз	L4	L ₅	L ₆	(W ₁)	W ₂	W ₃	W4	W ₅	H1	H2	Нз	(H ₄)	Н₅	(S)	適用板厚t(mm) 适用板厚t(mm)	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代 码
CP-421-A-1	•	2D/3D	51.2	7.9	44.6	3.3	45	3~6	28.6	24.6	31.2	17	25	14.5	10	4	27	9.5	10	1.6(1.5) •2.3 • 3.2	33	21787
CP-421-B-1	•	2D/3D	51.2	7.9	44.6	3.3	45	3~6	28.6	24.6	31.2	17	25	14.5	10	4	27	9.5	10	1.6(1.5) •2.3 • 3.2	33	21788
CP-421-A-2	•	2D/3D	41.2	4.9	34.8	3.2	35	0.5~	23.2	19.6	26.2	14	20	11.5	7.5	5.3	21.8	7	8	1.2 • 1.6 (1.5)	23	21789
CP-421-B-2	•	2D/3D	41.2	4.9	34.8	3.2	35	2.5	23.2	19.6	26.2	14	20	11.5	7.5	5.3	21.8	7	8	1.2 • 1.6 (1.5)	23	21790
CP-421-A-3	•	2D/3D	31.2	3.4	25.8	2.7	26	0.5~	17.2	13.6	19.2	9.8	14	9.5	5.5	5.8	17.5	5	6	1.2 • 1.6 (1.5)	14	21791
CP-421-B-3	•	2D/3D	31.2	3.4	25.8	2.7	26	2.5	17.2	13.6	19.2	9.8	14	9.5	5.5	5.8	17.5	5	6	1.2 • 1.6 (1.5)	14	21792

ファスナー

-ATCHES ラッチ錠 ドア キャッチ

> スナッチ ロック

> コントロール センター

太陽光 関連金具

グレーチング Πック

丁業用 錠前

> 電磁波 対策

パッキン

窓枠・カード ホルダー

ゴム脚・ グロメット 周辺機器

(C)充電器用 金具

フリーザー 金具 ラッシング システム