

# 按钮弹簧锁

プッシュラッチ



**C-1213-B**  
不锈钢制

## 特点

PAT.PEND.

- ボタンを押すとラッチが最大5mm作動し、扉が開けられます。閉めるときはワンタッチで閉まります。
- フリーアクション機構の採用により、扉の閉まりがスムーズです。
- 裏付けタイプで、表側からは角型ボタンだけが見えます。
- 表付けでも使用できます。
- 按下按钮，锁舌最大移动5mm后，门被打开。关闭时单触即可完成操作。
- 采用自动结构，可灵活关闭。
- 内装型，从正面仅能看到方形按钮。
- 也可从正面安装使用。



C-1213-B

仕様 ● 材質：本体／ステンレス鋼板(SUS304)  
カム／ポリアセタール(POM)

- 表面仕上：バレル研磨

用途 ● 機器の小扉

納期 ● 標準在庫品

備考 ● 取手、つまみ類と組合せてご使用ください。



規格 ● 材質：本体 / 不锈钢板 (SUS304)  
凸轮 / 聚甲醛 (POM)

- 表面处理：滚筒研磨

用途 ● 设备的门

- 常规产品・・・敬请垂询

备注 ● 请与拉手、抓手类配合使用。



扣件

弹簧锁

LATCHES

门吸门碰

碰锁

控制中心

太阳能  
相关五金件

格栅锁

工业用  
锁芯

电磁波  
对策

密封条

窗框、  
卡片夹

商品番号 商品编号	RoHS CAD	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代 码
C-1213-B	● ZD/3D	28	23026

- : RoHS指令对应产品
- ▲ : RoHS指令可对应产品。