

换码投币锁

キーチェンジコインロック



C-299
黄铜制

PAT.PEND.

特点

- キー紛失時に指定の新しいキーで即時キーコードの変更ができ、一度変更するとそのキー以外では解錠することができません。(最大3回までチェンジ可能)
- キーコードは新しいキーで一度開閉操作をするだけで簡単に変えられます。
- 11本135°ピン配列による豊富な鍵違い数
- スムーズなリバーシブルキー構造
- 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
- 钥匙丢失时使用指定的新钥匙即可变更钥匙编码。一旦变更则只能用新钥匙开锁。(最多可以变更3次)
- 钥匙编码仅需用新钥匙进行一次开闭操作即可简单变更。
- 采用11根135度销排列，钥匙编码数量丰富。
- 顺滑的两面钥匙。
- 钥匙只有在上锁后才能拔出，因此可防止忘记上锁。

チェンジキー
換码钥匙



C-299



特注キーも
製作致します。
也制作定制
钥匙。



鍵は別売です。
钥匙需另购。



- 鍵は別売です。
- 自動販売機・アミューズメント機器
- 特注品・・・納期お問合せください
- 本品は右仕様です。左仕様はお問合せください。
- M19・M7ナットは付属しません。ナットに関しては、お問合せください。
- 止め金空転リングは別売りです。
- 防水キャップ (CP-88-6) 取付け可能です。
- ドリル対策品は別途製作致します。
- コード変更を確実にを行うため、チェンジ操作はゆっくり行ってください。
- 本製品に回転負荷が掛かった状態での鍵の抜き差しは行わないでください。
- メンテナンス用の潤滑剤は乾燥タイプをご使用ください。粘性タイプは故障の原因になります。




商品番号 商品编号	RoHS CAD	備考 备注	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代码
C-299	2D	本体	62	21615
C-299-K	●	鍵 钥匙	20	21616
C-288-OP-1	● 2D/3D	空転リング 空转环	13	22955

● : RoHS指令対応产品
▲ : RoHS指令可对应产品。



パネル穴明け寸法
面板开孔尺寸



鍵回転角度90°
钥匙回轉角度90度



[C-288-OP-1]
空転リング
空转环




- 材質：本体 / 易切黄铜棒 (C3604BD) 钥匙 / 黄铜板 (C3713P)
- 表面处理：本体 / 镀铬 (MBCr) 钥匙 / 镀镍 (MBNi)
- 钥匙需另购。
- 用途：自动售货机、娱乐设备
- 定制品・・・敬請垂詢
- 本品为右用规格。左用规格敬請垂詢。
- 不附带M19、M7螺母。关于螺母，敬請垂詢。
- 舌片空转环需另购。
- 可以安装防水帽 (CP-88-6型)。
- 钻头对策产品可以另行制作。
- 为了保证编码变更成功，请尽量缓慢操作。
- 在本产品承受回轉負荷状态下，请不要进行钥匙的插拔操作。
- 维护用的潤滑劑請使用干性产品。若使用粘性产品可能会造成产品故障。



チェンジキーシステム 換码钥匙系统

- キー紛失時に指定の新しいキーで即時キーコードの変更ができます。
- 一度変更するとチェンジキー以外では解錠できません。(最大3回までチェンジ可能)
- キーコードの変更は、新しいチェンジキーで開閉操作するだけで簡単に変わります。(本体取外し不要)
- 钥匙丢失时用指定的新钥匙可即刻变更钥匙编码。
- 一旦变更则只能用新钥匙开锁。(最多可以变更3次)
- 钥匙编码仅需用新钥匙进行一次开闭操作即可简单变更。(不必拆下本体)



C

ファスナー

ラッチ錠

ドア
キャッチ

スナッチ
ロック

コントロール
センター

太陽光
関連金具

グレーチング
ロック

INDUSTRIAL LOCKS
工業用
錠前

電磁波
対策

パッキン

窓枠・カード
ホルダー

ゴム脚・
グロメット

周辺機器
(C)

充電器用
金具

フリーザー
金具

ラッシング
システム