

棘轮锁

ディテントロック

听到“咔嚓”声响，确认上锁

PAT.PEND.



特点

- ステンレス製で耐食性に優れています。
- クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。
- 専用キー以外での解錠は困難です。
- 化粧座金を使用し、2通りの止め金の取付け位置が選べます。
- 採用不锈钢材质，耐腐蚀性优异。
- 内置棘轮机构，可获得确实的操作感。
- 除专用钥匙外，开锁困难。
- 使用装饰底座，舌片安装位置有2处供选择。






C-1196


化粧座金
装饰底座



止め金回転角度90°
舌片回転角度90度



パネル穴明け寸法
面板开孔尺寸



C-1196
不锈钢制

C-196
锌合金制

[C-1196]

- 仕様 ● 製品質量：95g
● 材質：ステンレス(SUS304)
● 表面仕上：パフ研磨

[C-196]

- 仕様 ● 製品質量：90g
● 材質：亜鉛合金(ZDC)
● 表面仕上：クロムめっき(MZCr)
● 付属品：専用キー・化粧座金各1個
用途 ● 消防設備・防災設備・小型点検口・工作機械
納期 ● 標準在庫品
備考 ● M19締付け推奨トルク：6.86N・m

[C-1196]

- 規格 ● 产品重量：95g
● 材质：不锈钢(SUS304)
● 表面处理：抛光

[C-196]

- 規格 ● 产品重量：90g
● 材质：锌合金(ZDC)
● 表面处理：镀铬(MZCr)
● 附 件：专用钥匙、装饰底座各1个
用途 ● 消防设备、防火设备、小型检查口、机床
交货期 ● 常规产品・・・敬请垂询
备注 ● M19推荐紧固扭矩：6.86N・m

| 商品番号 商品编号 | RoHS | CAD | コード 代 码 |
|--------------|------|-----|------------|
| C-1196 | ● | 2D | 22775 |
| C-196 | ● | 2D | 20499 |

- ：RoHS指令対応产品
▲：RoHS指令可対応产品。

ファスナー
ラッチ錠・キャッチ
錠前装置・周辺機器



C

ファスナー

ラッチ錠

ドア
キャッチ

スナッチ
ロック

コントロール
センター

太陽光
関連金具

グレーチング
ロック

INDUSTRIAL LOCKS

工業用
錠前

電磁波
対策

パッキン