

氟密封条 フッ素系パッキン



FC-776-F・FC-777-F

橡胶制

特 点

- フッ素系で耐候性、耐熱性、耐酸性、耐薬品性に非常に優れています。
- フッ素系で難燃性で耐油性に優れています。
- クッション性が良く、永久歪が少ない性質をもっています。
- 氟系产品，具有非常优异的耐候性、耐熱性、耐酸性、耐薬品性。
- 氟系产品兼具难燃性，耐油性优良。
- 缓冲性能好，永久变形小。

- 仕 様
- 材 質：フッ素系ゴム (FPM)
 - 硬 度：70°±5°
 - 使用周囲温度：-20～+230℃
 - 標 準 色：ブラック

- 用 途
- 厨房機器・医療機器・理化学試験機・半導体関連設備


- 納 期
- 標準品・・・納期お問合せください
- 備 考
- 20m巻きでの在庫となっています。切り売りでの返品についてはお断りする場合もございますのでご了承ください。

- 規 格
- 材 質：氟橡胶 (FPM)
 - 硬 度：70±5度
 - 使用环境温度：-20～+230度
 - 標 準 色：黑色

- 用 途
- 厨房设备、医疗设备、理化学试验设备、半导体相关设备

- 交 貨 期
- 常规产品・・・敬请垂询
- 備 注
- 库存品为每卷20m。分割出售的产品可能会被拒绝退货，敬请谅解。

取付け例 安装例




FC-776-4-F


FC-776-5-F

FC-777-4-F


[FC-776-4-F]




[FC-776-5-F]



[FC-776-6-F]



[FC-777-4-F]



商品番号 商品编号	RoHS CAD	コード 代 碼	1巻単位(m) 1巻単位 (m)
FC-776-4-F	●	2D/3D	23890
FC-776-5-F	●	2D/3D	23891
FC-776-6-F	●	2D/3D	23892
FC-777-4-F	●	2D/3D	23889

20

●：RoHS指令対応产品 ▲：RoHS指令可対応产品。

GASKETS
パッキン

窓枠・カード
ホルダー

ゴム脚・
プロメット

周辺機器
(C)

充電器用
金具

フリーザー
金具

ラッシング
システム