

# 阻燃性连接管用橡胶脚

難燃性パイプ用ゴム足




カラー製品は特注です。  
彩色产品为定制。



標準色は黒です。  
标准色为黑色。

C-31



（パイプなどがφdより小さい場合はゆるみ防止に接着剤をご使用ください。  
パイプなどがφdより大きい場合は挿入時、潤滑剤をご使用ください。  
如用于直径小于φd的连接管,为防松动请使用粘着剂。  
如用于直径大于φd的连接管件,插入时请使用润滑剂。



**C-31**  
橡胶制

## 特 点

- 難燃材 (UL94 V-0適合) を使用。
- パイプや丸棒に簡単にセットできます。
- 非移行性ゴム (汚染試験 JIS K6267 異状なし)
- 使用阻燃性材料 (符合UL94 V-0)。
- 可简单安装在连接管和圆棒上。
- 非转变性橡胶 (汚染测试 JIS K6267 无异状)

- 仕 様 ● 材 質: エチレンプロピレンゴム (EPDM)  
● 硬 度: 70 ± 5°
- 用 途 ● 制御盤・スチールキャビネット
- 納 期 ● 標準在庫品
- 備 考 ● シロキ酸ガスを抜いたシリコン製も製作致します。

- 規 格 ● 材 質: 三元乙丙橡胶 (EPDM)  
● 硬 度: 70 ± 5°
- 用 途 ● 控制盘、钢制文件柜
- 交 貨 期 ● 常规产品・・・敬请垂询
- 備 注 ● 可制作无硅氧烷酸气体的硅质产品。

商品番号 商品编号	RoHS	CAD	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	φD <sub>1</sub>	φD <sub>2</sub>	φd	適合パイプ 适用连接管	製品質量 (g) 产品重量 (g)	コード 代 码
C-31-1-EP-UL	●	2D/3D	27	20	40	36	30	29~32	18	24167
C-31-2-EP-UL	●	2D/3D	38	30	34	27	24	23~26	20	24168
C-31-3-EP-UL	●	2D/3D	34	25	31	24.8	20.8	19~22	17	24169
C-31-4-EP-UL	●	2D/3D	34	23	29	21.5	17	16~19	19	24170
C-31-5-EP-UL	●	2D/3D	30	22	25	17	14	13~16	11	24171
C-31-6-EP-UL	●	2D/3D	29.5	22.5	21	14.5	11.5	10.5~13.5	8	24172

● : RoHS指令对应产品 ▲ : RoHS指令可对应产品。



角パイプ用キャップ□16・□19・□22・□25もあります。  
詳細はお問合せください。  
也有用于方管盖□16、□19、□22、□25型。  
详细事项敬请垂询。