




不锈钢节省空间型浮动螺母

ステンレス省スペース型フローティングナット


ワンタッチで取付けられます
単触操作即可安装。



C-1176-C-M5



適用板厚 1.5~2.3
适用板厚 1.5~2.3



C-1176-C-M
不锈钢制

特点

- ワンタッチで取付けられます。
- パネル端面から10mm以内に納まる省スペース設計。
- オールステンレス製のため耐食性にすぐれています。
- 単触操作即可安装。
- 収納在离面板端面10mm以内的节省空间型设计。
- 全部由不锈钢制作，耐腐蚀性优异。

- 仕様 ●材質：ステンレス鋼板(SUS304)
●表面仕上：パレル研磨
- 用途 ●配分電盤・制御盤
- 納期 ●標準在庫品

- 規格 ●材質：不锈钢板 (SUS304)
●表面处理：滚筒研磨
- 用途 ●配分电盘、控制盘
- 交货期 ●常规产品・・・敬请垂询

PAT.PEND.

使用例
使用例



商品番号 商品编号	RoHS	CAD	M	H	推奨締付トルク(N・m) 推荐紧固扭矩(N・m)	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代 码
C-1176-C-M3	●	2D	M3	4	0.63	2.5	24785
C-1176-C-M4	●	2D	M4	4.5	1.5	2.5	24784
C-1176-C-M5	●		M5	5.5	3	2.5	24749

●：RoHS指令対応产品 ▲：RoHS指令可対応产品。

ファスナー
ラッチ錠・キャッチ
錠前装置・周辺機器



C

ファスナー

ラッチ錠

ドア
キャッチ

スナッチ
ロック

コントロール
センター

太陽光
関連金具

グレーチング
ロック