

防水垫圈

防水ワッシャー



C-1029-WP

不锈钢制

特点

- ボルトを締込むとワッシャー内のプッシュがパネルに密着し、確実に防水します。
- コーキング等の作業が省けます。
- 如拧紧螺栓，垫圈内的衬套即可和板面贴紧，切实起到防水的作用。
- 可以省去填缝等作业。

仕様 ●材質：キャップ/ステンレス鋼板(SUS304)
プッシュ/エラストマー(TPE)

納期 ●標準在庫品
備考 ●均一に締込むため、防水ワッシャーとねじ頭の間に平座金を追加することをお奨め致します。
●締結部材の材質、板厚、締結方法(ナット止め、タップ等)及び取付け環境により条件が異なります。締付トルクは参考数値に基づいて実装検証のうえ決定ください。



規格 ●材質：防护帽/不锈钢板(SUS304)
衬套/热塑性弹性体(TPE)

交货期 ●常规产品・・・敬请垂询
备注 ●为了均匀地拧紧，建议在防水垫圈与螺丝头之间添加平垫圈。
●根据固定部件的材质、板厚、固定方法(螺母止动器、螺栓等)以及安装环境的不同，条件各异。请根据参考数值，在实际安装验证的基础上确定紧固扭矩。


PAT.PEND.



C-1029-WP



使用例
使用例



ワッシャー内の樹脂が筐体に密着し確実に防水
垫圈内的树脂与箱体贴紧，确实防水。

C-1029-WP 参考締込トルク表

C-1029-WP 参考紧固扭矩

ねじサイズ 螺丝尺寸	T系列締込トルク[N・m] T系列紧固扭矩[N・m]	0.5T系列締込トルク[N・m] 0.5T系列紧固扭矩[N・m]
M3	0.634	0.317
M4	1.48	0.738
M5	2.98	1.49
M6	5.07	2.53
M8	12.3	6.15
M10	24.4	12.2
M12	42.5	21.2
M16	106	52.8
M20		103

T系列：締込部材 鉄、SUSなど
0.5T系列：締込部材 銅、アルミ、樹脂など

T系列：紧固部材 鉄、SUS等
0.5T系列：紧固部材 銅、鉛、樹脂等

商品番号 商品编号	RoHS	CAD	φD1	φD2	H1	H2	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代码
C-1029-WP-M3	●	2D	3	8	3.1	2.5	0.4	24782
C-1029-WP-M4	●	2D/3D	4.1	10	3.5	3	0.6	22833
C-1029-WP-M5	●	2D/3D	5.1	12	3.5	3	1	21739
C-1029-WP-M6	●	2D/3D	6.1	14	3.5	3	1	21740
C-1029-WP-M8	●	2D/3D	8.1	18	4	3	2	21741
C-1029-WP-M10	●	2D/3D	10.1	23	4	3	3	21742
C-1029-WP-M12	●	2D/3D	12.1	25	4	3	4	21743
C-1029-WP-M16	●	2D/3D	16.1	30	4.5	3	6	22858
C-1029-WP-M20	●	2D/3D	20.1	37	4.5	3	9	22859

●：RoHS指令対応产品 ▲：RoHS指令可対応产品。

ファスナー
ラッチ錠・キャッチ
錠前装置・周辺機器



C

ファスナー

ラッチ錠

ドア
キャッチ

スナッチ
ロック

コントロール
センター

太陽光
関連金具

グレーチング
ロック

工業用
錠前

電磁波
対策

パッキン