

防脱垫圈

抜け止めワッシャー



CP-29-PA
塑胶制

PAT.PEND.

特 点

- ねじやボルト、ファスナーの先端に差込むだけで抜け止めになります。
- パネル表面の傷防止用にも利用できます。
- 仅需插入螺丝、螺栓或紧固件的前端即可达到防松脱目的。
- 也可用于防止面板表面划伤。

- 仕 様 ●材 質：ポリアミド(PA6)
●標 準 色：白色
- 用 途 ●ねじ・ボルト・ファスナーの抜け止めとして
(A-176・C-281・C-210など)
- 納 期 ●標準在庫品
- 備 考 ●CP-29-PA-2はM5・M6に利用できます。
●テフロン製も製作致します。お問合せください。

- 規 格 ●材 質：聚酰胺 (PA6)
●標 準 色：白色
- 用 途 ●用于螺丝、螺栓、紧固件的防松脱
(A-176、C-281、C-210等)
- 交 貨 期 ●常规产品・・・敬请垂询
- 備 注 ●CP-29-PA-2型可以用于M5、M6。
●可制作特氟隆材料制产品。敬请垂询。




CP-29-PA-1
CP-29-PA-3




CP-29-PA-2
CP-29-PA-4

〔CP-29-PA-1〕




板厚 t=0.8
板厚 t=0.8

〔CP-29-PA-2〕




板厚 t=0.8
板厚 t=0.8

〔CP-29-PA-3〕




板厚 t=0.8
板厚 t=0.8

〔CP-29-PA-4〕



板厚 t=0.8
板厚 t=0.8

使用例
使用例



商品番号 商品编号	RoHS CAD	製品質量(g) 产品重量(g)	適用ねじ 适用螺丝	適用品例 适用螺丝	コード 代 码
CP-29-PA-1	● 2D/3D	0.11	M8	C-281-M8 C-1281-M8 C-61-1A・1B他 等	23599
CP-29-PA-2	● 2D/3D	0.08	M6/M5	C-281-M6 C-1281-M6他 等	23600
CP-29-PA-3	● 2D/3D	0.06	M4	M4 ねじ・ボルト他 M4 螺丝、螺栓等	23601
CP-29-PA-4	● 2D/3D	0.06	M3	M3 ねじ・ボルト他 M3 螺丝、螺栓等	23602

●：RoHS指令对应产品 ▲：RoHS指令可对应产品。



扣件

弹簧锁

门吸门碰

碰锁

控制
中心

太阳能
相关五金件

格栅锁

工业用
锁芯

电磁波
对策

密封条

窗框、
卡片夹

橡胶支脚、
垫圈

相关配件
(C)

交流器用

MPMENT