

热感贴纸

サーモシール



C-982-S


特点

- 温度管理の必要な機器、設備の保守点検に最適です。
- 一度発色すると元に戻らない不可逆タイプ
- フックスの物性変化を利用した製品で、鉛・水銀・クロム等の環境負荷物質を含みません。
- 1シート10枚入り
- 适合于需要温度管理の机器设备的保养检查。
- 一旦变色后将不能恢复的不可逆型。
- 利用蜡的物理性质变化的产品，不含铅、水银、铬等对环境造成污染的物质。
- 一张上有10枚。


- 仕様 ● 温度精度：±2℃
 用途 ● 配電盤・電子機器
 納期 ● 標準在庫品
 備考 ● 発色温度、40～280℃までのシールもござい
 ます。お問合せください。

- 規格 ● 温度精度：±2℃
 用途 ● 配電盤、電子設備
 交货期 ● 常规产品・・・敬请垂询
 备注 ● 也有变色温度从40到280℃的贴纸。敬请垂
 询。


[C-982-S-3A]



[C-982-S-3S]



[C-982-S-H]



温度による変化 温度引起的变化

65℃以上 75℃以上 85℃以上

3165 年 月貼付	3165 年 月貼付	3165 年 月貼付
65 75 85	65 75 85	65 75 85
3S65	3S65	3S65
65 75 85	65 75 85	65 75 85

温度による変化 温度引起的变化

60℃以上 70℃以上 80℃以上

80 60 70 A	80 70 70 A	80 70 70 A

商品番号 商品编号	RoHS CAD	感知温度範囲℃ 感知温度范围	コード 代 码
C-982-S-3A	●	65～85	24248
C-982-S-3S	●	65～85	24249
C-982-S-H	●	60～80	24250

●：RoHS指令对应产品 ▲：RoHS指令可对应产品。



扣件

彈簧鎖

門吸門碰

碰鎖

控制
中心

太陽能
相關五金件

格柵鎖

工業用
鎖芯

電磁波
対策

密封條

窗框、
卡片夾

橡膠支腳、
墊圈