

# 凸轮带扣

## カムバックル



**C-996**  
不锈钢制

### 特点

- ベルトを引張るだけで荷物を固定します。
- 只需拉紧捆扎带即可将物品固定。

仕様 ● 材質：レバー／ベリック(亜鉛合金)  
本体／ステンレス鋼板(SUS304)

- 表面仕上：ハンドル／クロムめっき  
本体／バレル研磨

納期 ● 特注品・・・納期お問合せください

規格 ● 材質：拉杆／耐磨锌合金  
本体／不锈钢板(SUS304)

- 表面处理：手柄／镀铬  
本体／滚筒研磨



交货期 ● 定制品・・・敬请垂询



C-996-1



C-996-3



商品番号 商品编号	RoHS	CAD	破壊荷重kN 破坏负荷kN	ベルト幅(mm) 捆扎带宽度(mm)	W	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代码
C-996-1	●	2D	5.88	45	48	220	22717
C-996-3	●	2D	4.41	25	28	150	22718

●：RoHS指令对应产品 ▲：RoHS指令可对应产品。

### C-996 構成例 构成例

C-996-1-**A** **C**-□-□ (スタンダードタイプ)  
(标准型)



C-996-1-**R**-□ (ラウンドタイプ)  
(环型)



C-996-3-**B** **D**-□-□ (スタンダードタイプ)  
(标准型)




C-996-3-**R**-□ (ラウンドタイプ)  
(环型)



### 操作方法 操作方法

解除レバーを押すことにより  
ベルトは緩みます。  
按压解除拉杆来松开捆扎带。



⚠ スタンダードタイプには調整側ベルトに150mmの抜け止め用折り返し縫製が施されています。又、固定側ベルト長さは、折り返し縫製が施されている為、最低120mm必要です。ベルト長さ決定の際はご注意ください。

标准型在调节侧的捆扎带上需要150mm用于防松脱的折返缝制。另外，由于固定侧的捆扎带要进行折返缝制，所以最少应保留120mm。在决定捆扎带的长度的时候敬请注意。

選べる端末金具(詳細はP1387・P1388をご覧ください。)  
可供选择的终端部件(详细情况请参阅P1387、P1388。)

扣件

弹性锁

门吸门碰

碰锁

控制中心

太阳能  
相关五金件

格栅锁

工业用  
锁芯

电磁波  
对策

密封条

窗框、  
卡片夹

橡胶支脚、  
垫圈

相关配件  
(C)

充电器用  
五金件

冷库  
五金件

捆扎装置

LASHING SYSTEMS