

电源锁 キースイッチ



S-187-SU
锌合金制

特 点

PAT.PEND.





- 本体よりスイッチユニットが脱着できます。
- マイクロスイッチは1個または2個を選択できます。
- 鍵はリバーシブルタイプ
- コインロックC-187-3と組合せて共通キーで使用できます。
- 开关装置可以从本体上卸下。
- 微动开关可以选择一个或者两个。
- 采用双面钥匙。
- 可以与投币锁C-187-3组合，使用相同钥匙操作。




S-187-SU-90-E-2



キーNo.1873
钥匙



パネル穴明け寸法
面板开孔尺寸



接点構成表 触点构成表

●印の位置は鍵が抜差しできます。
在●标记位置处, 钥匙可以插拔。

商品番号 商品编号	鍵回転角度 钥匙回转角度	E 位置 E 位置	F 位置 F 位置
S-187-SU-90-E-1 (1 回路 2 接点型) (1 电路 2 触点型)	E 位置 90° F 位置 E 位置 F 位置	SW1 COM NO NC	SW1 COM NO NC
S-187-SU-90-E-2 (2 回路 2 接点型) (2 电路 2 触点型)	E 位置 90° F 位置 E 位置 F 位置	SW1 COM NO NC SW2 COM NO NC	SW1 COM NO NC SW2 COM NO NC

商品番号 商品编号	RoHS	CAD	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代 码
S-187-SU-90-E-1同番 通配钥匙	●		37	40617
S-187-SU-90-E-2同番 通配钥匙	●		37.5	40619

● : RoHS指令対応产品 ▲ : RoHS指令可対応产品。

仕 様 ●材 質: 本体/亜鉛合金 (ZDC)
キー/黄銅板 (C3713P)
●表面仕上: 本体/クロムめっき (MZCr)
キー/ニッケルめっき (MBNi)

用 途 ●付 属 品: キー2本
納 期 ●各種コンピューター・電源装置
スイッチ部 ●標準在庫品
特 性 ●定 格: AC125V・3A (抵抗負荷)
DC30V・2A (抵抗負荷)

- 接触抵抗: 30mΩ以下
- 絶縁抵抗: 100MΩ以上 (500VDC)
- 耐 電 圧: (50/60Hz, 1分間)
非連続端子間 AC600V
各端子と非充電金属部間 AC1500V
- 耐 久 性: 機械的/1万回以上
電氣的/1万回以上

- 接点材料: 銀めっき
- 使用周囲温度: -25~+85℃ (氷結しないこと)
- 使用周囲湿度: 85%RH以下 (結露しないこと)
- 耐 振 動: 10~55Hz 複振幅1.5mm
- 耐 衝 撃: 30G以上

備 考 ●鍵違いも製作致します。お問合せください。

規 格 ●材 質: 本体 / 锌合金 (ZDC)
钥匙 / 黄銅板 (C3713P)
●表面处理: 本体 / 镀铬 (MZCr)
钥匙 / 镀镍 (MBNi)

●附 件: 钥匙2把
用 途 ●各種计算机、电源装置
交 貨 期 ●常规产品・・・敬请垂询
开关部 ●額 定 值: AC125V、3A (电阻负荷)
特 点 DC30V、2A (电阻负荷)

- 接触电阻: 30mΩ以下
- 绝缘电阻: 100MΩ以上 (500VDC)
- 耐 電 圧: (50/60Hz, 1分钟)
非连续端子間 AC600V
各端子与非充电金属部間 AC1500V
- 耐 久 性: 机械 / 1万次以上
电气 / 1万次以上

- 触点材料: 镀银
- 使用环境温度: -25~+85℃ (不得结冰)
- 使用环境湿度: 85%RH以下 (不得结露)
- 耐 振 動: 10~55Hz 复振幅1.5mm
- 耐 冲 击: 30G以上

备 注 ●可制作单配钥匙锁的产品。敬请垂询。



S

CONTROL KEYSWITCHES
コントロール
キースイッチ
ソレノイド付
キースイッチ
オペレーター
キースイッチ
止め金付
キースイッチ
マイクロ
スイッチ